

HK 90

ARAÇ ÜSTÜ KATLANABİLİR BOMLU HİDROLİK VİNÇ



TRUCKMOUNTEDKNUCKLEBOOMCRANE

جرثقیل بوم خمیده پشت کامیونی

Кран-манипулятор

HK 90 L5					
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]
4,87	18950	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار	Макс. длина гидравлических стрел
6,75	12250	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами
8,78	8560	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление
10,96	6300	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота
13,25	5250	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами
15,68	4350	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел
18,37	2710	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأزرع	Кол-во механических стрел
21,09	2100				

HK 90 L6					
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]
4,92	18000	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار	Макс. длина гидравлических стрел
6,81	12630	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами
8,85	8800	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление
11,04	6650	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота
13,34	5300	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами
15,73	4340	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел
18,27	3650	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأزرع	Кол-во механических стрел
21,03	2520				
23,89	2020				

HK 90 YK5					
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]
4,22	20115	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار	Макс. длина гидравлических стрел
5,66	11970	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами
7,2	8010	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление
8,89	5735	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота
10,69	4385	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами
12,63	3540	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел
14,79	2715	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأزرع	Кол-во механических стрел
17,05	2140				

HK 90 YK6					
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]
4,34	19020	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار	Макс. длина гидравлических стрел
5,78	11255	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами
7,32	7415	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление
9,01	5185	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота
10,81	3855	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами
12,7	3025	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел
14,74	2495	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأزرع	Кол-во механических стрел
17	1925				
19,36	1515				

HK 90 YKL5					
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]
4,55	18600	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار	Макс. длина гидравлических стрел
6,29	10335	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами
8,13	6570	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление
10,07	4565	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота
12,12	3420	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами
14,31	2735	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел
16,71	2035	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأزرع	Кол-во механических стрел
19,23	1555				

HK 90 YKL6					
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]
4,81	19270	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار	Макс. длина гидравлических стрел
6,55	13530	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами
8,39	9710	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление
10,34	7580	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота
12,38	6380	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами
14,53	5550	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел
16,76	4160	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأزرع	Кол-во механических стрел
19,22	3350				
21,78	2540				

HK 90

ARAÇ ÜSTÜ KATLANABİLİR BOMLU HİDROLİK VİNÇ



TRUCKMOUNTEDKNUCKLEBOOMCRANE

جرثقیل بوم خمیده پشت کامیونی

Кран-манипулятор

KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 90 L5				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
4,87	18950	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع کار	Макс. длина гидравлических стрел	15,68 m
6,75	12250	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	21,09 m
8,78	8560	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
10,96	6300	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	∞
13,25	5250	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	8,38 m
15,68	4350	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	5
18,37	2710	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأذرع	Кол-во механических стрел	2
21,09	2100					

		+L4				
19,45	1710	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع کار	Макс. длина гидравлических стрел	28,09 m
21,46	1400	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	33,2 m
23,56	1210	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
25,75	1000	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	4
28,09	800	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأذرع	Кол-во механических стрел	2
30,65	600					
33,2	400					

KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 90 L6				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
4,92	18000	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع کار	Макс. длина гидравлических стрел	18,27 m
6,81	12630	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	23,89 m
8,85	8800	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
11,04	6650	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	∞
13,34	5300	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	8,38 m
15,73	4340	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	6
18,27	3650	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأذرع	Кол-во механических стрел	2
21,03	2520					
23,89	2020					

		+L4				
21,66	1100	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع کار	Макс. длина гидравлических стрел	30,6 m
24	980	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	35,5 m
26,1	800	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
28,3	750	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	4
30,6	650	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأذرع	Кол-во механических стрел	2
33,1	500					
35,5	350					

KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 90 L7				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
5,16	19000	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع کار	Макс. длина гидравлических стрел	21,06 m
6,96	11050	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	26,80 m
9,06	8050	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
11,26	6110	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	∞
13,56	4760	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	8,38 m
15,96	3760	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	7
18,46	3000	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأذرع	Кол-во механических стрел	2
21,06	2390					
23,87	1750					
26,80	920					

